

## **ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG 21 02 2009**

Falls im Anbot nicht anderes angeführt ist, werden unsere Produkte nachfolgend gefertigt.

### **TÜREN und ZARGEN**

Richtlinien und Toleranzwerte nach Ö-NORM B5330-1 sowie B5335 und ÖNORM EN 1121 und 12219

Einflügelige rechteckige gefälzte Normdrehtüren ohne Glasausschnitt und Normzargen, Klimaklasse a (I) Toleranzklasse 0, geeignet für Wohnraum Innentüren; eventuelle Massivanleimer sind in Holzart Ramin; mit 2 sichtbaren Bändern, einem Buntbartschloss und einem Schließblech das im geschlossenen Zustand sichtbar sein kann.

Alle sichtbaren Metallteile sind silberfärbig. Türen und Zargen sind in Normmaßen ausgepreist. Normmaße sind: Zargendurchgangslichten: Breite 60-65-70-75-80-85-90-95-100cm; Höhe 201cm.

Wanddicken: 90- 110- 130- 150- 170. Sonderzargen bedingen einen Aufpreis. Sonderzargenmaße sind höher als 201cm und niedriger als 195cm, sowie in anderen Wanddicken als angeführt. Die Zargen sind mit einer 3seitigen Anschlagdämpfung ausgeführt. Die Türen sind ohne Sichtbeschläge angeboten. Die Drückerposition ist vom Türfalz oben gemessen auf die Mitte des Drückerbohrloches ca 96 cm, die Bänderpositionen oben = 26,4cm, unten = 170,4cm. Andere Maße bedingen einen Aufpreis.

Wohnungseingangstüren sind laut Ö-Norm in Klimaklasse c auszuführen. Das Ö-Normmaß für den Einbau eines Spions ist 150cm, vom Fußboden auf Mitte Spion gemessen. Muss die Tür abgeschnitten werden, so ist der Sitz des Spions dementsprechend niedriger. Ist die Einbauöffnung und der Fußboden für die Türen und Zargen Ö-Norm gerecht gerichtet, dann brauchen diese meist nicht abgeschnitten werden. Bei Türen mit Röhrenspaneinlage wie bei einem Abschnittmaß von mehr als 6cm diese sichtbar. Unterschiedliche Abschnittmaße ergeben verschiedene Höhen bei den Drückern, Bändern, Spion und sonstige Einbauten.

Nurglas- und Friesglastüren können nicht abgeschnitten werden.

Die Türenunterkante hat zum Fußboden an der niedrigsten Stelle ca 7-10mm Luft.

### **SCHALLDÄMMUNG, Dichtheit und Stehvermögen:**

Je nach Ausführung erreichen Türen unterschiedliche Werte. Generell erreichen Schiebe,- Pendel,- zweiflügelige sowie stumpf einschlagende Türen niedere Werte.

Sind zwei Räume durch eine Tür getrennt und haben diese Räume längere Zeit unterschiedliche Temperaturen und relative Luftfeuchten, dann wird diese Türseite länger, die der höheren relativen Luftfeuchte ausgesetzt ist.

Achten Sie deshalb auf gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchte ! Eine vom Kunden gewünschte ungleiche Türenbeschichtung bewirkt bei einem eventuell auftretenden Türenverzug einen Haftungsausschluss.

SCHIEBE- oder PENDELTÜREN sind nicht sperrbar. Die Schiebetür- Nut ist bei der Montage zu machen.

### **M Ö B E L**

Die Möbel bestehen aus den nachfolgend angeführten oder artgleichen Materialien.

Die Wahl der Materialien obliegt unserer Firma. Drehtüren, Laden und Ladenvorderstücke, Häupter, Böden, Borde, Fächer, Blenden, Sockel und Gesimse = 19 mm Spanplatte, weiß beschichtet. Sichtkanten =0,5mm Dekorkanten weiß, Bekantung mit Schmelzkleber, außer Sonderkanten.

Sockelstandard = Seiten bis zum Fußboden durchgehend, Sockelblende dazwischen, mit Korpusvorderkante eben.

Drehtüren und Klappen haben Einbohr-Topfbänder selbst schließend. sind nicht sperrbar und die Luft zwischen zwei Fronten kann 1-6 mm betragen. Angeboten ohne Sichtbeschläge.

Laden mit Teilauszügen. Rückwand =4 mm Hartfaser weiß,

Bei Materialien mit Maserung ist diese bei mehrteiligen Teilen nicht durchlaufend

### **EINGANGSTÜREN**

Einflügelige rechteckige gefälzte Drehtür mit 2 Bänder, ohne Glasausschnitt, ohne Sichtbeschläge, ohne Schließzylinder. im Norm- Stockaußenmaß= Breite 110cm + Höhe 210cm.

HINWEIS: Eine vom Kunden gewünschte ungleiche Türenbeschichtung bewirkt bei einem eventuell auftretenden Türenverzug einen Haftungsausschluss.

### **MATERIALWAHL und AUSFÜHRUNG**

Bei den Beratungsgesprächen und nach der Besichtigung von Mustern haben Sie sich für die angeführten Materialien und Ausführungen entschieden.

Alle vom Kunden geäußerten Ausführungswünsche und Vereinbarungen stehen auf den gültigen Auftragspapieren.

Um Missverständnisse zu vermeiden gibt es keine mündlichen Vereinbarungen.

Ihre Bestellung wird ausschließlich nach Ihren Ausführungswünschen gemacht, die schriftlich und zeichnerisch auf den Auftragspapieren festgehalten sind. Darüber hinaus haben wir freie Ausführungs- und Materialwahl. Gültig sind immer die Auftragspapiere mit dem letzten Datum.

Bei vereinbartem Naturmaßnehmen durch unsere Firma ist eine Anfahrt im Preis inbegriffen.

#### GLAS allgemein

Es wird ausdrücklich auf die Gefahren von Normalglas hingewiesen, im speziellen bei Kleinkindern. Unter einer Höhe von 90 cm ab Fußboden, sollte ein Einscheibensicherheitsglas verwendet werden. Wird ein Normalglas verwendet, dann hat sich der Kunde trotz Gefahrenhinweis, aus welchen Gründen immer, für dieses entschieden.

Die raue Glasseite ist auf der Falzseite der Türe.

Friesglastüren: Das Glas liegt im Falzbereich der Zarge nicht an der Gummidichtung an und ist daher nicht so dicht wie normale Glastüren.

#### FIRMENMONTAGE

Bei vereinbarter Montage durch unsere Firma müssen kundenseitige Vorarbeiten und alle anderen Professionistenarbeiten fach- norm- und zeitgerecht vor unserem Montagetag fertig sein.

Die Montagepreise beinhalten das Arbeiten ohne Stehzeiten und ohne Erschwernisse unmittelbar beim Einbauplatz.

Um eventuell auftretende Fragen sofort zu klären, ist der zuständige Kunde immer telefonisch oder persönlich erreichbar.

Eventuelle Zusatzarbeiten, die durch vorhandene bauliche Gegebenheiten notwendig werden, sind im Preis nicht enthalten.

#### DIE LIEFERUNG

Bei vereinbarter Lieferung durch unsere Firma muss eine kostenlose freie Zufahrt mit unserem Lkw bis zur Hauseingangstüre gegeben sein. Die Lieferung beinhaltet das Vertragen bis ins Erdgeschoß.

Der Schutz der vorhandenen Einrichtung wird kundenseitig durch geeignete Maßnahmen (Abdeckungen) vorgenommen. Verpackungsmaterial und Müll entsorgt der Kunde.

#### ABNAHMEPROTOKOLL und ARBEITSZEITBESTÄTIGUNG

Damit ein rascher und reibungsloser Arbeitsfluss gewährleistet ist und um Ihnen unnötige Kosten zu ersparen, ist das Abnahmeprotokoll jeden Tag bei Arbeitsschluss vom zuständigen Kunden zu kontrollieren, gegebenenfalls zu korrigieren und zu unterschreiben.

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN BEDÜRFEN DER SCHRIFTFORM. Diese sind nur mit einem Mehrpreis und mit einer anderen Lieferzeit möglich